

A13 MY 23
BIANCO/NERO

AUTOMATICO STANDARD

DESCRIZIONE

Film estensibile in LLDPE per utilizzo su Macchine Automatiche senza gruppo prestiro.

TUTTI I FILM BI&ESSE SONO ATOSSICI E RICICLABILI AL 100%.



DATI

Caratteristiche		Valori	Unità di misura	Metodo
Carico di rottura	↓	MD ≥27	N/mm	ASTM-D 882
	→	TD ≥17		
Allungamento a rottura	↓	MD ≥340	%	ASTM-D 882B
	→	TD ≥740		
Resistenza alla lacerazione	↓	MD ≥1000		ISO6383-2
	→	TD ≥5000		
Appiccicosità		N ≥27	%	ASTM-D5458-95
Prestiro garantito		130	%	Produzione
Prestiro Massimo		150	%	Produzione
Spessore		23	μ	

Tolleranze: Lunghezza ± 2.0 mm - Larghezza ± 2.0 mm - Spessore ± 1.5 μm

I valori riportati sono il risultato di prove standardizzate, sono forniti a titolo indicativo atti a facilitare la scelta e l'impiego per ogni settore di possibile utilizzo e non costituiscono quindi garanzia. Raccomandiamo all'acquirente di controllare l'idoneità e l'adeguatezza per le applicazioni che intende fare. Bi&esse espressamente declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo inappropriato dei prodotti.