

MACCHINA AVVOLGITRICE

DISCOVERY / E-DISCOVERY TRANSPALLET



DISCOVERY

Quadro comandi a microprocessore con pannello digitale con possibilità di programmare e memorizzare fino a 99 cicli di avvolgimento (Programmabili e personalizzabili in funzione delle esigenze di utilizzo).

E-DISCOVERY

Quadro comandi a microprocessore con pannello digitale per la scelta del ciclo di avvolgimento e per la regolazione dei parametri (con possibilità di personalizzare il ciclo di avvolgimento).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Piatto rotante standard \varnothing 1650 mm.
- Peso max. carico: 1200 kg.
- Dimensioni max. Carico per piatto rotante standard: 1000x1200 mm.
- Lettura altezza carico con fotocellula.
- Altezza utile di avvolgimento max. 2500 mm.
- Segnalazione allarmi.
- Inforatura per muletto avanti/dietro.
- Blocco tastiera.
- Consumo medio film (per MPS-MPS2 a richiesta)

FUNZIONI REGOLABILI DA PANNELLO:

- Velocita' di rotazione del tavolo.
- Velocita' separate salita/discesa del carrello.
- Giri separati alla base/sommita' del pallet.
- Ritardo lettura fotocellula.
- Tensione film separata salita/discesa (escl. MB).
- Rapporto di prestiro regolabile salita/discesa (solo MPS2).
- Inclusione/esclusione taglio film (escluso MB).
- Partenza del carrello ad altezza preimpostata (DISCOVERY).
- Rinforzo ad altezza prestabilita con possibilita' di regolazione dei giri di rinforzo (DISCOVERY).
- Inclusione-esclusione pressore.

CICLI BASE IMPOSTABILI DA QUADRO:

- Ciclo salita e discesa.
- Ciclo solo salita/discesa.
- Ciclo manuale

FUNZIONI ATTIVABILI SU CICLI BASE:

- Mettifoglio.
- Avvolgimento con visualizzatore di quote (DISCOVERY).
- Avvolgimento con partenza ad altezza prestabilita (DISCOVERY).
- Avvolgimento con rinforzo (DISCOVERY).
- Avvolgimento con partenza da un punto ed arresto a misura prestabilita (DISCOVERY).
- Ciclo a strati.
- Pulsanti di gestione manuale della macchina.

OPZIONALE BASAMENTI:

- \varnothing 1800 mm - portata 2000 kg.
- \varnothing 2200 mm - portata 2000 kg.
- Basamento allungato.
- Transpallet \varnothing 1800 mm - portata 1200 kg.

DISPONIBILE IN 4 TIPI DI CARRELLI:

- MB: Freno meccanico
- EB: Frizione elettromagnetica
- MPS (Motorized Pre-Sretch): Prestiro morotizzato con rapporto di prestiro intercambiabile
- MPS2 (Motorized Pre-Sretch): Prestiro motorizzato con rapporto di prestiro variabile a due motori

OPTIONAL:



*Pressore meccanico con interter
(Opzionale)*



*Sistema di taglio automatico del film
(Opzionale)*



*Rampa di carico
(Opzionale)*

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	220-240 V
Piatto rotante standard	ø 1650 mm
Peso massimo carico	1200 kg
Dimensioni massimo carico	1000 x 1200 mm per piatto rotante standard
Altezza utile di avvolgimento massima	2500 mm