

MACCHINA AVVOLGITRICE SEMI-AUTOMATICA SIMPLY TRANSPALLET



Quadro comandi a microprocessore con pannello digitale per la scelta del ciclo di avvolgimento e per la regolazione dei parametri (con possibilità di personalizzare il ciclo di avvolgimento).

Una macchina per imballaggi semplice ed economica, facile da utilizzare, robusta con tutte le prestazioni di una grande macchina. Ideale per l'utilizzo con film prestirati utilizzabile anche con film senza anima di cartone (opzionale).

Versione transpallet con la possibilità di modificare la entrata di carico in qualsiasi momento.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Piatto rotante standard \varnothing 1650 mm.
- Peso max. carico: 1200 kg.
- Dimensioni max. Carico per piatto rotante standard: 1000x1200 mm.
- Lettura altezza carico con fotocellula.
- Altezza di avvolgimento 2200 mm.
- Partenza/arresto della rotazione graduale e regolabile con inverter.
- Velocità salita/discesa carrello regolabile con inverter indipendente.
- Segnale acustico avvio ciclo e fermata in fase a fine ciclo.
- Pulsante a fungo di emergenza secondo norme CE.
- Pulsante di riarmo macchina in funzione secondo norme CE.
- Arresto di emergenza /sicurezza posto alla base del carrello porta bobina.

PARAMETRI REGOLABILI DA QUADRO COMANDI:

- Giri separati alla base/ sommità del pallet.
- Velocità rotazione regolabile.
- Velocità separate salita/ discesa del carrello.
- Ritardo lettura fotocellula.
- Pulsanti di gestione manuale della macchina.
- Visualizzatore di quote.

CICLI BASE SELEZIONABILI DA QUADRO:

- Ciclo salita e discesa.
- Ciclo solo salita/solo discesa.
- Ciclo manuale.

FUNZIONI ATTIVABILE SU CICLO BASE:

- Ciclo mettifoglio.
- Ciclo con visualizzatore di quote.
- Avvolgimenti di rinforzo con pulsante manuale.
- Ciclo a strati.

OPZIONALE BASAMENTI:

- \varnothing 1800 mm - portata 2000 kg.
- \varnothing 2200 mm - portata 2000 kg.
- Basamento allungato.

CARRELLI:

- La macchina è disponibile nelle versioni MB

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	220-240 V
Piatto rotante standard	\varnothing 1650 mm
Peso massimo carico	1200 kg
Dimensioni massimo carico	1000 x 1200 mm
Altezza utile di avvolgimento massima	2200 mm