

**FRADELLATRICE SEMIAUTOMATICA MONOBLOCCO
A BARRA SALDANTE**

BP600



DESCRIZIONE:

- Fardellatrice semiautomatica
- Tunnel monocamera
- Sbobinatore superiore ed inferiore motorizzato
- Spintore a funzionamento pneumatico, comandato da due pulsanti
- Piedini di fissaggio, pressetta ferma prodotto, ventilatore di raffreddamento uscita forno inclusi
- Struttura monoblocco
- Barra saldante a movimentazione pneumatica
- Taglio film a lama fredda a movimentazione pneumatica
- Barra saldante dotata di sensori di sicurezza
- Rulli posizionati sugli sbobinatori superiori ed inferiori per facilitare il caricamento bobina
- Scala metrica per centraggio bobine
- Sistema di controllo FLXMOD® dotato di pannello di controllo rotante LCD grafico 4,3" con PLC
- Sezione di potenza e di controllo composta da:
 - Inverter
 - Moduli di comando IN/OUT (ingresso/uscita) a 16 ingressi/uscite digitali
 - Moduli di comando ingressi analogici
 - Moduli di controllo lettura termocoppie
 - Questo sistema permette un controllo semplice ed accurato di tutte le operazioni in corso, come:
 - possibilità di memorizzare sino a 20 cicli di lavoro differenti
 - regolazione velocità nastri della fardellatrice e del forno controllati da inverter
 - Statistiche di processo
 - Flusso d'aria nel tunnel regolabile da deflettori indipendenti
 - Nastro trasportatore del tunnel con barre in fibra di vetro ad alta resistenza al calore (brevetto SMI), che procura i seguenti vantaggi:
 - rigidità del tappeto, che garantisce stabilità al prodotto in transito: ne risulta un pacco compatto e ottimamente termo retratto
 - possibilità del passaggio di prodotti sino a 30kg
 - assenza del problema ruggine, riscontrabile nei tappeti metallici convenzionali
 - facile ed economica manutenzione, grazie alla possibilità di sostituire le barre singolarmente
- Sistema di raffreddamento del forno
- Ridotto consumo energetico
- Conformità normative CE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione elettrica	380-415 V
	3PH + PE / 3PH + N + PE
	50/60 Hz
Potenza elettrica	13900 W
Pressione aria	6 Bar
Aria richiesta	14,5 NI/p*
Massima produzione fino a	10 ppm**
Altezza massima prodotto	380 mm
Barra saldante	550 mm
Dimensione massima bobina film	540 x Ø 350 mm
Altezza piano di lavoro	945 - 1105 mm
Dimensioni macchina	2565 x 1200 mm
	h 2105 - 2265 mm
Peso netto macchina	530 Kg
Film consigliato: LDPE	20 - 100 µ

(*) Normal litri per pacco.

(**) Pacchi per minuto. La velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto, del formato del pacco e della tipologia di film utilizzato.

