

**FARDELLATRICE AUTOMATICA A LANCIO DI FILM
CON INGRESSO IN LINEA**

XP650 ASX



DESCRIZIONE:

- Fardellatrici automatiche a lancio di film con ingresso in linea
- Portelle di protezione scorrevoli con dispositivo di decelerazione
- Modalità di lavoro: solo film
- Tunnel bicamera
- Nastro ingresso e nastro separatore in linea a velocità variabile controllati da inverter
- Nastro d'ingresso frontale larghezza 540 mm
- Macchina disponibile con lato operatore sinistro o destro
- Fotocellule avvolgimento film, ostruzione tunnel e accumulo uscita, incluse
- Sbobinatore inferiore motorizzato controllato da inverter e potenziometro
- Mandrino porta bobina con bloccaggio pneumatico
- Saldatore manuale bobine
- Taglio film a lama fredda a movimentazione pneumatica
- Ciclo di taglio intermittente
- Svolgimento film controllato da servomotore brushless
- Avvolgimento pacco controllato da servomotore brushless
- Autoconfigurazione separazione d'avvolgimento pacco
- Nastro di collegamento a velocità variabile controllato da inverter e encoder
- Piedini di fissaggio, pressetta ferma prodotto, ventilatore di raffreddamento uscita forno inclusi
- Funzionamento in modalità automatica, semiautomatica, passaggio libero
- Scala metrica per centraggio bobine
- Tappeto forno a velocità variabile controllato da inverter
- Flusso d'aria nel tunnel regolabile da deflettori indipendenti
- Tappeto tunnel con barre in fibra di vetro (brevetto SMI in concessione d'uso)
- Sistema di raffreddamento del forno
- Sistema di controllo FLXMOD® dotato di:
 - interfaccia operatore Touch Screen a colori 7" wide scorrevole per tutta la lunghezza macchina
 - PLC
 - inverter con lettura encoder integrata
 - moduli di comando IN/OUT
- Possibilità di memorizzare sino a 50 cicli di lavoro differenti
- 4.0 industry compliant
- Conformità normative CE

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Alimentazione elettrica	220 - 240 / 380 - 415 V
	3PH + PE / 3PH + N + PE
	50/60 Hz
Potenza elettrica	35450 W
Pressione aria	6 Bar
Aria richiesta	9 NI/p*
Massima produzione fino a	25 ppm**
Altezza massima prodotto	380 mm
Dimensione massima bobina film	650 x Ø 400 mm
Altezza piano di lavoro	1045 - 1205 mm
Dimensioni macchina	4575 x 1575 mm
	h 2150 - 2310 mm
Peso netto macchina	1470 Kg
Film consigliato: LDPE	25 - 80 µ

(*) Normal litri per pacco.

(**) Pacchi per minuto. La velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto, del formato del pacco e della tipologia di film utilizzato.